

Baterijski rezač REMS CENTO 22V

Rezanje i skidanje srha do Ø 115 mm. Izuzetno brzo.

REMS

for Professionals

^{od}
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patent EP 1 782 904

Izuzetno brzo.

Pravokutno. Bez strugotine.

Bez vanjskog srha. Suho.

Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – mobilno rezanje i skidanje srha do Ø 115 mm. Univerzalno za razne vrste cijevi.

REMS Cento 22 V je kompaktni, mobilni baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi bez opiljaka i bez vanjskog srha. Stroj je univerzalno primjenjiv za rezanje plastičnih, metalnih i kompozitnih cijevi. Stabilna, bestorzijska lijevana konstrukcija omogućuje brze i pravokutne rezove. REMS litij-ionska tehnologija od 22 V postavlja nova mjerila u pogledu ekonomičnosti i jednostavnosti primjene te korisniku omogućuje iznimno brzo piljenje recimo nehrđajućih čeličnih cijevi Ø 54 mm za samo 7 sekundi. Baterijska tehnologija i mala težina od svega 17,6 kg skupa s baterijom omogućuju jednostavan rad bez muke posvuda. Za zanatstvo i industriju. Za gradilišta i radionice.

- 1 Idealno za sustave za spajanje stiskanjem**
Pravokutno, sukladno zahtjevima
Bez strugotine, bez strugotine u cjevovodnom sustavu

Bez vanjskog srha, bez oštećenja O-prstena vanjskim srhom

Suho, bez oštećenja O-prstena rashladnim mazivima.

Brzo, bez ugrožavanja materijala cijevi pregrijavanjem.

- 2** Kompaktni, mobilni baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi bez vanjskog srha. Praktičan i lagan pogonski stroj s punjivom baterijom težine samo 17,6 kg. Stabilna, bestorzijska lijevana konstrukcija za pravokutni rez.

- 3** Lako rezanje cijevi posebno oblikovanim reznim diskom.

- 4 Patent EP 1 782 904**

Pogonjeni rezni disk i pravocrtni posmak za brzo rezanje.

- 5** Lakohodni posmak zahvaljujući ergonomskoj, prokušanoj poluzi za rukovanje i iglično uležištenim trapeznim navojnim vretenom.

- 6** Rezni disk je ograničenjem kretanja zaštićen od kontakta s okretnim koturima.

- 7** Praktična ručka za nošenje.

- 8** Priključak za pogon uređaja za skidanje srha sa i iz cijevi REMS REG 10–54 E.

- 9** Za radni stol, statično ili pokretno postolje.



- 10** Za rukovanje pogonskim strojem na tlu dostupna je alternativna posmična poluga, kao pribor.
- 11** S 4 stabilna trapezno raspoređena i zamjenjiva kuglično uležištena valjka od kaljenog preciznog čelika za glatko okretanje cijevi koja se reže od Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bez potrebe za prilagodbama u vanjskom području promjera Ø 22 – 115 mm. Rezanje cijevi Ø 8 – 22 mm polaganjem dva komada cijevi Ø 28 × 220 mm na koture.
- 12 Pogon**
Robusni prijenosnik, precizno uležišten u kuglične i igličaste ležajeve, bez potrebe za održavanjem. Snažni baterijski motor od 21,6 V za rezanje npr. nehrđajućih čeličnih cijevi od Ø 54 mm za samo 7 s. Idealan broj okretaja od 84 min⁻¹ za optimalnu brzinu rezanja cijevi.
- 13** Kontrola stanja stroja sa zaštitom pogonskog stroja od preopterećenja protiv previsokih vrijednosti struje, sa zaštitom od pregrijavanja putem nadzora temperature motora (NTC), s elektroničkom kontrolom napunjenosti baterije s dvobojnim zeleno/crvenim LED indikatorom.
- 14** Sigurnosno nožno tipkalo za ergonomski i siguran rad.
- 15 Litij-ionska tehnologija od 22 V**
Litij-ionska tehnologija od 22 V. Izuzetno pouzdane punjive litij-ionske baterije od 21,6 V kapaciteta 5,0 Ah ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. Učinkovite i lagane. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 280 isječaka, 9,0 Ah za oko 520 isječaka nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije.
- 16** Stupnjevani prikaz napunjenosti pomoću LED indikatora u boji.
- 17** Područje radne temperature – 10 do + 60 °C. Bez efekta pamćenja za maksimalni učinak baterija.
- 18** Punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 90 W. Punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 290 W, za kratko trajanje punjenja, kao pribor.
- 19** Dovod napona 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, izlaz od 40 A, za mrežni pogon umjesto litij-ionske baterije od 21,6 V, kao pribor.
- 20 REMS rezni diskovi**
Njemačka vrhunska kvaliteta. Rezni diskovi različitih oblika oštrica prilagođeni su učinku uređaja REMS Cento 22 V i materijalima za rezanje i omogućavaju brže rezanje bez vanjskog srha. Posebno kaljeni, od prokušanog otpornog čelika za REMS rezne čeljusti, jamče dug vijek trajanja.
- 21 REMS skidač srha iz cijevi**
skidač srha iz cijevi REMS REG 28 – 108 za cijevi promjera Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", za električni pogon s rezačem REMS Cento, REMS Cento 22 V, kao pribor. Skidač srha sa/ iz cijevi REMS REG 10 – 54 E za cijevi promjera Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½", za električni pogon s rezačem REMS Cento, REMS Cento 22 V, kao pribor.
- 22 Uređaj za označavanje**
Uređaj za označavanje dubine uranjanja za spojnice na cijevima, kao pribor.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8 – 115 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ¼ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke $s \leq 10$ mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", kompozitne cijevi Ø 10 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V. Broj okretaja 84 min⁻¹. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¼ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 845002 R220

Pribor



REMS REG 10 – 54 E. Skidač srha iz/sa cijevi.

Art. br. 113835 R



REMS REG 28 – 108, skidač srha iz cijevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".

Za električni okretni pogon reznim diskom rezača cijevi
REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS reznim diskom
br. art. 845050 ili 845053).

Art. br. 113840 R



Postolje

Art. br. 849315 R



Postolje, mobilno

Art. br. 849310 R



REMS Jumbo E

Art. br. 120240 R



REMS Jumbo

Art. br. 120200 R



REMS Herkules 3B, s 3 nožice

Art. br. 120120 R



REMS Herkules Y, stezni mehanizam za radionički stol

Art. br. 120130 R

Pribor



Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V i 5,0 Ah

Art. br. 571581 R22

Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V i 9,0 Ah

Art. br. 571583 R22

Punjač za brzo punjenje baterija

100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art. br. 571585 R220

Punjač za brzo punjenje baterija

100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art. br. 571587 R220

Dovod napona 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, za mrežni pogon od 230 V umjesto litij-ionske baterije od 21,6 V

Art. br. 571578 R220

Posmična poluga s opružnim osiguračem za rukovanje pogonskim strojem na tlu

Art. br. 845218 R

REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, bakra, ugljičnog čelika

Art. br. 845050 R

REMS rezni disk Cu

specijalno za bakrene cijevi sustava za spajanje stiskanjem

Art. br. 845053 R

REMS rezni disk St

za čelične i cijevi od nodularnog lijeva (SML)

Art. br. 845052 R

REMS rezni disk V

za plastične i kompozitne cijevi, debljina stijenke $s \leq 10$ mm

Art. br. 845051 R

REMS rezni disk C-SF specijalno za cijevi sustava

za spajanje stiskanjem i utiskivanjem od ugljičnog čelika, uz istodobno zasijecanje ruba.

Art. br. 845055 R

Podloga za cijev 1, prilagodljiva po visini, za cijevi $\varnothing 40–110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}–4"$, za rukovanje pogonskim strojem pomoću posmične poluge na tlu

Art. br. 845220 R

Valjci, 4 komada u pakiranju,

od kaljenog preciznog čelika

Art. br. 845118 R

Valjci INOX, 4 komada u pakiranju,

od nehrđajućeg čelika

Art. br. 845110 RINOX

Uređaj za označavanje dubine uranjanja za spojnice na cijevima. Za REMS Cento, REMS Cento 22 V.

Art. br. 845530 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,

baterijski građevinski LED reflektor

Art. br. 175210 R220

Prodaja samo preko ovlaštenih trgovaca.

Obavijest trgovcima i prezentacija preko zastupnika tvrtke REMS:

SAFETY SAVJETOVANJE

Mob: +385 (0)98 / 210-454

E-mail: Andrej.Vukelic@rems.de

CR.TA.GO.

Mob: +385 (0)98 / 377-119

E-mail: Goran.Crnica@rems.de

BIH@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools